

HMI Set 2500 / 4000W Tageslicht für Film, Video und Foto

- HMI – Lampenkopf 115mmØ
- Einsetzbar in allen Lampenhaltern aus unserem high – end Blitzprogramm
- Lampenkopf im Reflektor fokussierbar
- Parabol - Reflektoren 30 – 40cmØ
- über speziellen Adapter auch in Schirmen oder Softboxen einsetzbar
- Kühlgebläse abschaltbar für empfindliche Tonaufnahmen
- flimmerfreies Tageslicht auch für High – Speed Aufnahmen
- stabile Farbtemperatur
- Lampenkabel steckbar auch am Lampenkopf
- Netzspannungsbereich 90 – 265V
- Stufenlos dimmbar 100% - 50%
- DMX Control



Technische Daten Vorschaltgerät

Leistung konstant geregelt
Leistungsregelung dimmbar
Betrieb
Netzspannung automatisch
Stromaufnahme 230V/120V
Heißzündung
Gehäuseabmessungen LxBxH
Gewicht

HMI 2500

2500W
100% - 50%
flimmerfrei, stabile Farbtemp.
90 – 265 V AC
12,6A/24,2A
Ja
445x245x270mm
21kg

HMI 4000

4000W
100% - 50%
flimmerfrei, stabile Farbtemp.
90 – 265 V AC
19,6A/37,5A
Ja
445x245x270mm
21kg

Technische Daten Lampenkopf

Lampengehäuse
Kühlgebläse geräuscharm
Lampensockel
Brenner einseitig gesockelt
Farbtemperatur
Best.Nr. Vorschaltgerät/Lampenkopf

Messing verchromt 115mmØ
abschaltbar
G 38
HMI 2500W / SE
6000°K
16028 / 16026

Messing verchromt 115mmØ
abschaltbar
G 38
HMI 4000W / SE
6000°K
16029 / 16027

