

## HMI Set 575

### HMI Dauerlichtsystem 575

#### Tageslicht für Film, Video und Foto

- HMI – Parabollampe mit Wechselreflektor
- Adaptierbar für alle Lampenhalteringe aus unserem Blitzprogramm
- Lampenkopf im Reflektor fokussierbar
- Reflektoren mit 26cm, 30cm und 40cmØ
- über speziellen Adapter auch in Schirmen oder Softboxen einsetzbar
- Kühlgebläse abschaltbar für empfindliche Tonaufnahmen
- flimmerfreies Tageslicht auch für High – Speed Aufnahmen
- konstante Lichtleistung durch automatische Leistungsregelung
- leichtes, kompaktes Vorschaltgerät
- Netzspannungsbereich 90 – 265V
- Stufenlos dimmbar 100% - 60%



#### Technische Daten Vorschaltgerät

Leistung  
Leistungsregelung dimmbar  
Betrieb  
Netzspannung automatisch  
Heißzündung  
Sicherung  
Gehäuseabmessungen LxBxH  
Gewicht

#### HMI 575

575W  
100% - 60%  
Flimmerfrei  
90 – 265V AC  
Ja  
6,3 A M  
240x170x120mm  
2,5kg

#### Technische Daten Lampenkopf

Lampengehäuse  
Kühlgebläse  
Lampensockel  
Brenner  
Farbtemperatur  
Blende in 2m, 100 ISO, 1/60  
Bestell Nr.

Messing verchromt 80mmØ  
abschaltbar  
G22  
HMI 575 eins. gesockelt  
Ca. 6000° K  
f: 8 4/10  
16025

